

Adesol 100

Расширяющийся клей для ремонта

Не содержащий растворителей однокомпонентный полиуретановый клей с расширяющимся действием, подходящий для быстрой фиксации и ремонта деревянных элементов, плохо приклеенных к основанию пола. Adesol 100 можно использовать как до, так и после шлифовки деревянного пола.

Технические данные 20 °C и 60% у. г.

Внешний вид	Вязкая коричневая жидкость
Плотность	1.150 кг/л
Можно ходить	6 – 8 часов
Шлифование	24 часа
Температура нанесения	От + 5 до +35 °C
Очистка инструмента	Сразу после использования обработать растворителем di Lavaggio S/23. Если Adesol 100 затвердел, его можно удалить только механическим способом.
Хранение и срок годности	12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке – чувствителен к замерзанию.
Упаковка	флаконы по 500 мл

Инструкция по применению

Для ремонта перед нанесением лака: просверлите отверстие диаметром 4 мм и впрысните продукт, предварительно добавив несколько капель воды для ускорения реакции расширения и затвердевания. Положите груз на пораженные доски, чтобы избежать чрезмерного набухания. После затвердевания отшлифуйте и заполните поврежденную часть, прежде чем приступить к отделке.

Ремонт уже покрытого лаком деревянного пола: нанесите немного восковой пасты, например Universal Wax, на пораженный участок, чтобы избежать повреждения лака во время ремонта, дайте воску высохнуть в течение нескольких часов, затем продолжайте, как в предыдущем случае. В этом случае очень важно приложить достаточный вес к соответствующим доскам, чтобы избежать вздутия, которое впоследствии будет трудно устранить. После затвердевания удалите вытекший продукт, удалите воск и заделайте отверстие горячим твердым воском или цветным акриловым герметиком Full Gap.

Правила техники безопасности

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Строго соблюдайте маркировку и ознакомьтесь с паспортом безопасности перед использованием изделия.

Удаление

Утилизируйте неиспользованный продукт и пустые упаковки в соответствии с местным законодательством.



Клеи
& Герметики

Adesol 100



Сертификаты



Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, предназначена исключительно для ознакомления, и мы за нее не несем ответственности. Адаптируйте использование наших продуктов к условиям окружающей среды и обрабатываемым материалам. Rev 05 – 23/03/2020 Текущий технический паспорт заменяет предыдущий.



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com