

Essenza

Двухкомпонентный лак на водной основе – невидимый вид

Essenza - это двухкомпонентный лак на водной основе, придающий дубу и другим светлым породам древесины вид необработанной древесины. В результате получается невидимое покрытие. Пол мягкий на ощупь, очень матовый, светлый и не меняет цвет по сравнению с первоначальным. Устойчивость к ультрафиолетовым лучам особенно высока, что приводит к лучшей стабильности цвета с течением времени. Essenza проста в использовании и подходит для районов с высокой проходимостью.

Технические характеристики при 20 °C, 60% относительной влажности.

Внешний вид	Белая/розовая жидкость
Соотношение компонентов для смешивания	10 : 1
Плотность	1,025 кг/л
Вязкость	17" Форд № 4
pH	7,5
Рабочее время после смешивания	4 часа
Разбавление при необходимости	5% с Rallenty; 10% с водой для распыления
Пыль не прилипает спустя	1 час
Нанесение последующего слоя	4 – 5 часов
Шлифование	4 – 5 часов
Можно ходить через (часы)	Минимум 24 часа
Средний расход	12 – 14 м ² /литр
Стойкость к истиранию через 7 дней	22 мг – Табер Тест (1000 об., 1000 г, абразивное колесо CS10)
Степень блеска	< 5 глосс
Температура нанесения	> 10 °C – Чувствителен к замерзанию
Хранение и срок годности	12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке при температуре > 10°C
VOC	80 г/л, cat A/i (WB), ограничение 140 г/л (2004/42/CE)
Очистка инструмента	Очищайте валик сразу после использования водой с нейтральным средством до тех пор, пока он не станет идеально чистым. Смойте чистой водой. Храните валики в разбавленном растворе S28. Перед использованием промойте чистой водой.
Упаковка	5 + 0,5 л.



Лаки и
отделка

Essenza



Сертификаты



Применение

Отшлифуйте деревянный пол, чтобы удалить все остатки от предыдущей обработки. При необходимости нанесите шпаклевку для заполнения трещин и разломов, используя Idrostucco RS30 на водной основе или Lega Stucco RS A или RS/20 на основе растворителя. Удалите остатки шпаклевки, отшлифовав наждачной бумагой с зернистостью 100 или 120. Пропылесосьте пыль, аккуратно очистите поверхность и приступайте к нанесению лака.

Хорошо взболтайте компонент, однородно смешайте два компонента, соблюдая соотношение компонентов (10:1). Для правильного смешивания мы рекомендуем влить компонент В в компонент А, медленно перемешивая смесь. Подождите 5-10 минут, чтобы лак вступил в предварительную реакцию и нанесите его. Мы рекомендуем для хорошего нанесения использовать средние валики из микрофибры, чтобы добиться однородного распределения и хорошей обрабатываемости.

Всегда проверяйте, подходят ли условия окружающей среды для нанесения лака.

Нанесите первый слой равномерным и обильным слоем, чтобы намочить древесину от одной стены к другой, следуя направлению расположения досок. Через 4-5 часов лак можно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 220. Очистите поверхность и нанесите второй слой таким же образом.

На очень большие поверхности, особенно при высокой температуре, рекомендуется перед нанесением лака нанести слой грунтовок Fast & Full или Idrofondo H2O, чтобы получить однородную поверхность. Конечный результат может быть темнее, чем сам лак.

Помимо валика, Essenza можно наносить распылителем с 10%-ным разбавлением водой.

Примечания

Чувствителен к морозу.

Не используйте для наружного лакирования.

Не наносите на Essenza прозрачный лак, так как это может привести к пожелтению пола.

Не смешивать с другими лаками.

Нанесите только 2 слоя лака

Не используйте на темной древесине

Не выливайте лак непосредственно на пол.

Используйте подходящую чистую емкость.

Во время нанесения избегайте попадания прямых солнечных лучей на пол и потоков воздуха.

Выключите систему отопления, особенно если она находится в режиме обогрева.

Даже если смесь остается жидкой в течение длительного времени, не используйте ее после истечения срока годности в 4 часа.

Maintenance

Для частой чистки используйте нейтральное паркетное мыло Pulito. Для периодического ухода используйте матовый воск Lux в водной эмульсии.

Правила техники безопасности

Только для профессионального использования. Строго соблюдайте информацию, указанную на этикетках, и ознакомьтесь с паспортом безопасности перед использованием изделия.

Утилизация отходов

Утилизируйте неиспользованные продукты и пустые контейнеры в соответствии с действующими местными правилами.



Лаки и
отделка

Essenza



Сертификаты

