

Fondo Isolante AL

Однокомпонентный быстросохнущий грунт на спиртовой основе

Быстросохнущая синтетическая пропиточная грунтовка на основе растворителей. Легко наносится, гарантирует хорошее покрытие и отличные изоляционные свойства. Окрашивать можно любым финишным лаком Tover, как на водной основе, так и на основе растворителей, за исключением продуктов на масляной основе.

Технические данные при 20 °C – 60% и. г.

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Плотность	0,820 кг/л
Без пыли	5 – 10 минут
Нанесение лака спустя	1 – 2 часа
Возможная шлифовка	1 – 2 часа
Расход	10 -12 м ² /литр
Температура применения	От + 10 до + 35 °C
VOC	700 г/литр, catA/f (BS), лимит 700 г/литр (2004/42/CE)
Очистка Инструментов	Solvente di Lavaggio S 23
Хранение	12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке
Упаковка	канистры 5 и 10 литров.

Инструкция по использованию

Отшлифуйте паркет, чтобы получить поверхность, очищенную от масел, жиров, воска и старых лаков. Отшпатлюйте и выровняйте поверхность, используя шпатлевку на водной основе, например Idrostucco RS 30, или шпатлевку на основе растворителя, например Lega Stucco RS A или Lega Stucco RS 20; завершите цикл шлифования зернистостью 150-180. Перед нанесением грунтовки тщательно пропылесосьте и очистите паркет. Всегда проверяйте наличие подходящих условий для лакировки. Хорошо встряхните контейнер и нанесите Fondo Isolante AL валиком или кистью.

После высыхания нанесите выбранный отделочный лак, который может быть на основе растворителя или на водной основе. По возможности избегайте шлифовки, особенно в случае покрытий на водной основе. Если по какой-либо причине шлифовка абсолютно необходима, мы рекомендуем нанести еще один слой Fondo Isolante AL перед нанесением финишной отделки.

Правила техники безопасности

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Строго соблюдайте указания, изложенные в маркировке, и проконсультируйтесь с паспортом безопасности перед использованием продукта.

Переработка

Утилизируйте неиспользованный продукт и пустую упаковку в соответствии с действующим местным законодательством.



Лаки &
Отделка

Fondo Isolante AL



Рекомендации этого технического бюллетеня приведены в качестве ориентира и никоим образом не несут нашей ответственности, поскольку порядок и условия использования продукта находятся вне нашего контроля. Мы рекомендуем проверить фактическую пригодность для предполагаемой работы. Rev 02-24.03.2020 эта вкладка отменяет и заменяет предыдущую.



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P.IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com