

Gekol H₂O

Быстротвердевающий сильный клей на водной основе

Gekol H₂O-это монтажный клей на водной основе, не содержащий растворителей, с очень быстрым начальным захватом. Идеально подходит для внутреннего приклеивания вертикальных и потолочных элементов, таких как: профили и плинтусы из дерева и ПВХ, деревянные бусины, декоративные элементы из гипса, полистирола, полиуретана и т. д. на впитывающих поверхностях, таких как бетон, дерево, камень, гипсокартон или другие подобные поверхности; также невпитывающие, например, металлические профили и т. д. Однако необходимо, чтобы по крайней мере одна из двух поверхностей, которые должны быть соединены, была абсорбирующей. Gekol H₂O следует использовать исключительно для скреплений, которые не подвергаются постоянному воздействию воды или влажности. Клей особенно эффективен даже при соединении поверхностей несовпадающих идеально. Не подходит для склеивания ПЭ, ПП и ПТФЭ.

Технические данные 20°C-60% у. г.

Внешний вид	Белая паста
Плотность	1,35 кг/литр
Время работы	5 – 10 минут
Время схватывания	Немедленно
Начальный захват	~ 120 кг/м ²
Расход	Около 10 линейных метров на картридж для шнура Ø 6 мм
Температура нанесения	От + 5 до + 35 °C
Хранение	12месяцев в оригинальной запечатанной упаковке. > 10 °C – Беречь от мороза
Очистка инструментов	Сразу после использования с водой
Упаковка	Картриджи 310 мл

ПРИМЕНЕНИЕ

Убедитесь, что поверхность, участвующая в склеивании, находится в оптимальном состоянии: ровная, прочная, без пыли и незакрепленных частей, не подвержена постоянному повышению влажности. Нанесите Gekol H₂O с помощью специального стежкового пистолета в небольших количествах или с непрерывным ровным штрихом только на одну из двух склеиваемых поверхностей. Немедленно соедините детали и установите их на место оказывая равномерное давление.

Для крепления тяжелых материалов используйте опору, пока клей не станет идеально сухой. Перепозиционирование склеенных материалов возможно не позднее 10 минут.

ПРИМЕЧАНИЯ

Любой излишек продукта, пока он свежий, можно смыть водой; пластиковым шпателем удалите остатки свежего клея по краям приклеенного объекта.

После затвердевания Gekol H₂O можно перекрасить как красками на водной основе, так и красками на основе растворителей.

Техника безопасности

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Строго соблюдайте указания, изложенные в маркировке, и проконсультируйтесь с паспортом безопасности перед использованием продукта.

Переработка

Утилизируйте неиспользованный продукт и пустую упаковку в соответствии с действующим местным законодательством.



Клей &
Герметики

Gekol H₂O



Сертификаты



Рекомендации в этом техническом бюллетене даны в ознакомительных целях и никоим образом не налагают на нас ответственности, поскольку методы и условия использования продукта находятся вне нашего контроля. Мы рекомендуем проверить фактическую пригодность продукта для использования по назначению. Версия 03 – 05.11.2020. Эта карта отменяет и заменяет предыдущую.в этом техническом бюллетене



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com