

Tovcol SR

Двухкомпонентный полиуретановый клей для мелкого ремонта

Tovcol SR - это двухкомпонентный полиуретановый клей с очень быстрым схватыванием для быстрого склеивания и ремонта паркета на любом типе основания, что позволяет выполнять шлифование в кратчайшие сроки. Без воды и растворителей. Его можно использовать для быстрой фиксации первой линии паркетин в определенных работах, таких как укладка в елочку.

Технические данные при 20°C – 60% U. R.

Внешний вид	Комп. А-густая паста дубового цвета Комп. В-коричневая жидкость
Соотношение компонентов для смешивания	9:1 по весу
Плотность смеси	1,650 кг/л
Время использования смеси (pot-life)	10 – 12 минут
Ожидание шлифования	1 ч 30'
Полное отверждение	3 дня
Разрывная нагрузка согласно EN 14293	> 3 N/mm ²
Температура применения	От + 10 до + 35 °C
Срок хранения	12 месяцев в запечатанных упаковках-боится мороза
Очистка Инструментов	Сразу после использования с промывочным растворителем S23
Упаковка	Банки 0,9 + 0,1 кг

ПРИМЕНЕНИЕ

Убедитесь, что основание чистое и пригодное для укладки паркета, при необходимости используйте подходящую грунтовку, для ее быстрого отверждения мы рекомендуем грунтовку PU100.

Tovcol SR - это очень быстрый клей, поэтому заранее подготовьте кусочки для склеивания. Подготовьте смесь, вылив компонент В в контейнер компонента А, тщательно перемешайте до полной гомогенизации продукта. Мы рекомендуем всегда смешивать полную упаковку, ошибки в соотношении использования могут привести к различным неудобствам, таким как плохие механические свойства и дефекты окраски при затирке между паркетинами.

Во время укладки избегайте намокания боковины планок клеем, эта неправильная практика предотвращает естественные движения древесины по размеру и может со временем вызвать аномальные трещины большого размера или, в крайних случаях, даже поломки паркета.

Очистка предварительно окрашенных поверхностей от остатков Tovcol SR должна выполняться с помощью еще свежего клея с помощью очистителя Stripcoll. При затвердевании удаление клея происходит с трудом и только механическим способом.

ПРИМЕЧАНИЯ

Боится мороза

Всегда смешивайте всю упаковку.

Не используйте для склеивания снаружи.

Правила техники безопасности

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Строго соблюдайте указания, изложенные в маркировке, и проконсультируйтесь с паспортом безопасности перед использованием продукта.

Переработка

Утилизируйте неиспользованный продукт и пустую упаковку в соответствии с действующим местным законодательством.



Клея &
Герметики

Tovcol SR



Сертификаты



Рекомендации этого технического бюллетеня предоставляются в качестве руководства и никоим образом несут ответственности с нашей стороны, поскольку процедура и условия использования продукта находятся вне нашего контроля. Рекомендуется проверить фактическую пригодность для предполагаемой работы. Rev 06 01/10/2020 эта вкладка отменяет и заменяет предыдущую.